

FICHA TÉCNICA

COLA SANTA LUZIA é uma dispersão aquosa de um copolímero acrílico, contendo cargas minerais. Indicado para plástico* (rodapés de poliestireno Santa Luzia), gesso, papelão, madeira, MDF e materiais porosos em geral.

Campo de aplicação - Perfis de poliestireno expandido Santa Luzia em ambiente interno.

Especificação – Sólidos (lv3000 Analisador de umidade 1,0g a 1,2g a 200°C) 73 a 77%

DENSIDADE – 1,60 a 1,80

pH (tal qual) – 8 a 10

VISCOSIDADE – (Mobilômetro com peso 1,4kg a 23°C) 80 a 100 segundos.

Vantagens e Benefícios :

- ✓ - Pode ser lixada;
- ✓ - Excelente ligante;
- ✓ - Boa aderência inicial;
- ✓ - Constância na qualidade;
- ✓ - Adesivo pronto para uso;
- ✓ - Produto à base água;
- ✓ - Não é inflamável;
- ✓ - Excelente produtividade em máquina;

1

Embalagem

- Balde com 5 kg;
- Sachê com 3kg;
- Balde com 1 kg;
- Bisnaga 400g;

Descarte – A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber as embalagens. Por outro lado, enfatizamos que embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja resíduo reciclável. A lista de reciclados associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

Medidas Preventivas: Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. O produto não necessita ser armazenado separadamente se a embalagem estiver intacta.

Primeiros Socorros: Remover a pessoa para ar fresco e, se necessário, ajuda respiratória. Procurar assistência médica. Em contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. Em contato com os olhos, irrigar com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantenha as pálpebras bem abertas. Procurar oftalmologista. Em caso de ingestão, lavar imediatamente a boca e beber bastante água, procurar assistência médica. Consulte a FISPQ para maiores informações.



Santa Luzia é parte do grupo global SME, um membro do Programa CE100 da Fundação Ellen MacArthur.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

MANTER ESTE PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS

Preparação da Superfície: As superfícies devem estar firmes, niveladas e limpas, livre de poeiras, graxas, etc. Paredes úmidas devem ser evitadas. Superfícies com tintas, paredes pintadas ou com tintas em más condições, recomenda-se lixar preventivamente antes da aplicação da cola.

Modo de Usar:

1. Cortar 0,5cm do bico da bisnaga e colocar o bico dosador;
2. Instalar a bisnaga no aplicador;
3. Limpar a superfície onde será aplicado;
4. Aplicar sobre a superfície que ficará em contato com a parede, dois cordões de cola ao longo do comprimento do perfil a distância de 1,5 cm das laterais do mesmo;
5. Após a aplicação, fazer pressão por 1 minuto sobre todo perfil ou até que o mesmo fique colado na parede;
6. Retirar o excesso das bordas com uma espátula.

Características:

Cor	Branco
Aspecto	Pastoso
Rendimento aproximado (cordão 4mm)	25 metros lineares (Bisnaga de 400g)
Tempo em aberto	11 minutos
Tempo de cura total (a 20 °C)	24 horas (materiais porosos) 48 horas (materiais não porosos)
Resistência a temperatura (após cura final)	- 20°C a 80°C
Validade a partir da data de fabricação	24 meses

2

Fabricante / CNPJ 61.222.923/0001-82
 Químico Responsável: Marcos Rogério Madona
 CRV - IVª Região – 004249320
 SAC 0800 12 7088

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ) deste produto pode ser obtida em nosso **SAC 0300 145 1300**.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).



Santa Luzia é parte do grupo global SME, um membro do Programa CE100 da Fundação Ellen MacArthur.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
 Braço do Norte - SC
 CEP 88750 000
 Fone +55 48 3651 1300

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Revisão 10/18 -02

