

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Aplicação da placa decorativa tipo VÉRTICES, pode ser feita como acabamento interno ou externo (exceto acabamento Ouro Envelhecido) sobre paredes, pilastras, painéis e etc.

Abaixo seguem os passos para a instalação do Vértices:

- ✓ 1 - Verificar se estão disponíveis todos os materiais necessários à aplicação:
- ✓ Peças em numero suficiente para superfície que se deseja revestir;
- ✓ Silicone SANTA LUZIA – um tudo de silicone SANTA LUZIA rende entre 12 a 14 peças;
- ✓ Lixa grão 36;
- ✓ Pano para limpeza;
- ✓ Linha de nylon (de pesca);
- ✓ Pregos ou parafusos para esticar a linha de nylon;
- ✓ Martelo;
- ✓ Régua de nível;
- ✓ Arco de serra com dentes pequenos (para recorte dos VÉRTICES);
- ✓ J) Rejunte na cor da peça – recomenda-se o uso de MASSA PREMIUM SANTA LUZIA;
- ✓ Esponja (opcional);
- ✓ m) Metro e trena.

1


2- Garantir que a superfície aonde será feita a aplicação está completamente seca. Não é recomendado em paredes úmidas. É muito importante que as superfícies estejam secas e sem infiltrações, isentas de poeiras, fungos, gorduras, óleos, e excesso de massas e partes desagregadas. Para casos que se necessite impermeabilizar a superfície, verificar se o impermeabilizante é compatível com o silicone Santa Luzia.

3 - Lixar a superfície sobre a qual serão assentados os VÉRTICES, de modo que ela fique lisa, sem saliências e sem ‘caroços’, que prejudiquem o perfeito assentamento do revestimento decorativos VÉRTICES.

4 - Passar um pano seco na parede para remover o pó.

5 – Recomenda-se utilizar linhas de nylon para auxiliar o esquadro/alinhamentos das peças como guia para o assentamento dos VÉRTICES.

6 – No verso dos VÉRTICES aplicar um cordão de Silicone Santa Luzia ao longo de todo contorno da peça e circulo no centro da peça conforme ilustração. Pressioná-la contra a parede, até que o mesmo se mantenha aderido sem qualquer apoio.



7 – Recomenda-se deixar espaçamento mínimo de 1mm entre as peças de VÉRTICES.

É recomendado a Massa Premium Santa Luzia da mesma cor, para o acabamento entre os VÉRTICES. Imediatamente a aplicação da Massa Premium Santa Luzia utilizar uma esponja levemente umedecida para retirar eventuais excessos.

Importante: Em locais que ocorra a incidência direta do sol, realizar a aplicação do produto no período do dia que haja sombra (ausência de incidência direta do sol). Recomenda-se no mínimo 3 horas sem incidência solar direta.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Revisado em junho de 2016.