



 **SANTALUZIA®**



FICHA TÉCNICA – Coleção SIX**1. Identificação do Produto e da Empresa**

Produto:	Peças de poliuretano reciclado.
Composição:	Flocos selecionados de poliuretano reciclado, resina aglutinante.
Acabamento:	Tinta a base de solvente
Função:	Elemento decorativo para revestimento interno para paredes e outros painéis de construção civil.
Empresa:	Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia Ltda.
Endereço:	Rua Heriberto Effting, 555 – Braço do Norte /SC – CEP 88750 000
Telefone:	0300 145 1300
E-mail:	santaluzia@industriasantaluzia.com.br
Site:	www.industriasantaluzia.com.br


1

2. Características do produto**2.1 Dimensões**

13cm X 15cm X 1,2cm (espessura média)

2.2 Peso aproximado:

100g

2.3 Desenho Técnico

Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

2.4 Cores de acabamento:

Preto, Branco, Ouro, Ouro Rosê, Cinza Elefante, Cinza Glacial, Cinza Grafite e Rupestre

2.5 Aplicação

Pode ser utilizado em regimes contínuos entre -15°C e 100°C.

Outras características

- ✓ Absorção de umidade média - (4 a 5)% em peso (imersão 24 horas)
- ✓ Não mofa
- ✓ Não apodrece
- ✓ Imune a pragas (cupim)

3. Rendimento

Quantidade de peças por m² = 72 unidades. (Uma caixa de SIX contém 72 unidades suficientes para cobrir aproximadamente um metro quadrado).

4. Manutenção

A limpeza deve ser feita com esponja macia e úmida utilizando água.

2

5. Tabela de Informações Técnicas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO					
Itens analisados	Método de ensaio	Protocolo	Data	Unidade	Resultado
Absorção de umidade (Imersão de 24h)	ASTM D 570-98	152	30/06/2011	%	3,4
Coeficiente Expansão Linear ($\Delta T= 60^{\circ}C$)	ASTM E 831-14	LCP15-000203	20/04/2015	$\mu m/(m^{\circ}C)$	31,2
Flamabilidade	ASTM D 635-10	01240.000439/2014	29/03/2016	-	HB
Densidade Óptica de Fumaça	ASTM E662	1909119-0/001	27/11/2019	-	332,8
Índice de propagação de chama	ASTM E 84	103618669SAT-001	16/08/2018	-	185
Densidade	ASTM D 1622-14	000.830/15	21/03/2016	mm/min	0,54
Resistência ao impacto (lascamento)	ISO 10545	3616/18	09/07/2018	Coef. Restituição	0,57
Resistência ao Impacto IZOD	ASTM D 256-10	000.834/15	12/09/2016	J/m	12,25
Resistência à Flexão	NBR 13818/97 Anexo C	3616/18	12/09/2016	N/mm ²	8,6
Resistência ao manchamento	NBR 13818/97	6007/18	30/10/2018	Limpabilidade	1
Exposição à luz ultravioleta B	-	3617/18	02/08/2018	Horas	72

6. Informações de Sustentabilidade

1.1 Estratégias de ecoeficiência

Conteúdo reciclado pós consumo	94%
Conteúdo virgem	6%
Desconstrução seletiva e reuso	Sim

1.2 Relatórios e Certificações do produto

Rotulagem de Produto (Tipo I)	Sim
Rotulagem de Produto (Tipo III – EPD)	Não
Relatório de Avaliação de Ciclo de Vida NBR ISO 14.040	Não

1.3 Gestão de Resíduos

DESCARTE DO PRODUTO

Reciclabilidade	100%
Logística Reversa	Sim
Classificação CONAMA 307	Classe B
Classificação Resíduos Sólidos – NBR10.004	II B

3

DESCARTE EMBALAGEM – Papel/Papelão/Plástico

Reciclabilidade	100%
Classificação CONAMA 307	Classe B/Classe B/Classe B
Classificação Resíduos Sólidos – NBR 10.004	II A/II A/ II B

- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Versão 06/20-02



MANUAL DE INSTALAÇÃO – COLEÇÃO SIX

A aplicação da **COLEÇÃO SIX** pode ser feita em ambiente interno.

Siga as orientações abaixo deste Manual Instalação:

1 – Verificar se estão disponíveis todos os materiais necessários para a aplicação, tais como:

- ✓ Peças em quantidade suficiente;
- ✓ Super Adesivo Santa Luzia;
- ✓ Lixa grão 36;
- ✓ Pano para limpeza;
- ✓ Linha de Nylon (linha de pesca);
- ✓ Régua de nível
- ✓ Arco de serra com dentes pequenos (para cortar o **SIX**, quando necessário)

2 – Verificar se a superfície aonde será feita a aplicação está completamente seca e se não existe infiltração. Caso haja infiltração, a manutenção deverá ser realizada primeiramente na superfície. Para os casos que se necessite impermeabilizar a superfície, verificar se o impermeabilizante é compatível com o Super Adesivo Santa Luzia.

Obs: Sugerimos que a cor da parede seja semelhante a cor do acabamento do **SIX** escolhido.

3 – Lixar a superfície sobre a qual serão assentados os **SIX**, de modo que ela fique lisa, sem “carços” por exemplo, e que prejudiquem o perfeito assentamento.

4 – Passar um pano seco na superfície para remover o pó.

5 – Fixar uma linha de Nylon e esticar até o fim da superfície que se deseja fazer a instalação, amarrando de modo que sirva de guia de alinhamento para a instalação do **SIX**.

6 – Apoiar a régua de nível sobre a linha para confirmar o alinhamento. Caso não esteja alinhada corretamente, alterar a fixação de uma das pontas da linha de Nylon até encontrar alinhamento.


7 – Depois de nivelada a linha de Nylon, utilizar a mesma como guia de alinhamento.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

8 – No verso do **SIX**, aplique o um cordão de Super Adesivo Santa Luzia de 4mm de espessura conforme indicado abaixo, deixando mais ou menos, 2cm das bordas da peça.



9 – Manter o **SIX** pressionado (alguns segundos) contra a superfície até que o mesmo se mantenha sozinho sem qualquer apoio.

10 – Deixar o espaçamento mínimo do 1mm entre as peças.

11 – Uma vez instalados TODOS os **SIX** para esta guia de alinhamento. Retirar a guia e fixar uma segunda guia de alinhamento, para orientar os próximos **SIX** que serão instalados. Realizar este procedimento até finalizar a instalação da superfície desejada.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços.

Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

REVISÃO 03/18-01



Termo de Garantia – Coleção SIX

Os produtos SIX da Santa Luzia possuem as seguintes garantias de fábrica:

Defeito de Fabricação

1. Entende-se como defeitos de fabricação, **anteriormente a instalação/uso do produto**, os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Variação de tonalidade da pintura em uma mesma peça ou entre peças de mesmo lote;
- ✓ Peças trincadas (na face do acabamento);
- ✓ Peças quebradas;
- ✓ Peças manchadas (para acabamentos em cor única);
- ✓ Peças com pintura deslocada (tinta original de fábrica Santa Luzia);
- ✓ Peças mofadas;
- ✓ Peças empenadas (diferença superior a 1 cm de ponta a ponta)

A garantia será proporcionada, somente em situações que o manuseio e a estocagem seja feito de acordo com o descrito na ficha técnica. O SIX também não poderá ter contato com produtos/agentes químicos, tais como: soda, ácidos, agente corrosivos, óleos, entre outros...

Para todos os itens expostos acima no item 1, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia. A Santa Luzia deve ser contatada dentro do período de 48 horas. O prazo de 48 horas será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

Atenção: Produto instalado é considerado produto aceito !

2. Entende-se como defeitos de fabricação, **após a instalação do produto**, os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Aparecimento de bolhas;
- ✓ Aparecimento de furos por pragas (cupins e brocas);
- ✓ Apodrecimento;
- ✓ Deslocamento/descolamento da tinta original de fábrica.

Para todos os itens expostos acima no item 2, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia de 05 anos. O prazo de 05 anos será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

3. A garantia de fábrica **NÃO** cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Instalação diferente da recomendada pela manual de instalação do fabricante disponível no site da empresa;
- ✓ Perda de brilho do acabamento;
- ✓ Mau uso do produto;
- ✓ Manutenção diferente da recomendada na ficha técnica;
- ✓ Pintura realizada pelo cliente;
- ✓ Variação dimensional devido à flutuação de temperatura (dilatação);
- ✓ Assentamento inadequado devido a pisos e paredes desalinhadas/irregulares;
- ✓ Diferença de acabamento entre amostras e produto;
- ✓ Instalação do produto onde o mesmo ficará submerso;
- ✓ Aplicação do produto em superfícies que não estejam secas e com infiltrações. As mesmas devem estar isentas de poeira, fungos, gorduras, óleos, excesso de massa e partes desagregadas.

Obs 1: Entende-se que qualquer mudança de tonalidade do produto, instalado em locais onde existe a incidência direta da luz solar, é considerado normal.

Obs 2: Não será concedido a garantia em instalações que não respeitarem o espaçamento mínimo de 1 mm entre peças.

Obs 3: Não será concedido a garantia em instalações realizadas em superfícies com infiltrações.

Obs 4: Não deve ser feita a limpeza com: lava jato de pressão, escovas de cerdas duras, escova de aço, entre outros...

A garantia dos produtos para o item 2, será fornecida para instalações que cumpram todas as recomendações apresentadas no manual de instalação. A Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

VERSÃO 03/18-01



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300